

# RDFIA TME 3

## Classification d'images par SVM

Thomas Robert

Remi Cadene

Matthieu Cord

3 octobre 2018

### Comptes rendus à rendre

- Un compte rendu de suivi dans la soirée après la séance (par mail à [remi.cadene@lip6.fr](mailto:remi.cadene@lip6.fr) et [thomas.robert@lip6.fr](mailto:thomas.robert@lip6.fr)). Ce compte rendu contiendra en quelques lignes : (1) les réponses aux questions précédées par ★ ; (2) votre avancement dans le sujet, ce que vous avez réussi ou non ; (3) si vous voulez, des commentaires, remarques sur ce que vous avez compris ou non, etc.
- Un compte rendu global une semaine après la dernière séance (par mail), dont le but est de reprendre au propre le travail effectué pendant l'intégralité des séances de TP, en prenant du recul sur ce qui à été fait. Ce compte rendu représentera la majorité de la note de TP.

Les données et une version numérique du sujet sont accessibles  
à l'adresse <http://webia.lip6.fr/~robert>

---

## Introduction

---

Durant les précédents TP, nous avons mis en place une chaîne de traitement nous permettant de transformer une image en une représentation numérique compacte adaptée à la classification des images. Ainsi, chaque image est représentée sous la forme d'un vecteur BoW décrivant en quelque sorte le taux de présence de  $p = 1001$  "pattern-types" dans l'image, sous la forme d'un vecteur  $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p$ . Par ailleurs, on sait que chaque image appartient à une des 15 catégories de notre jeu de données. Durant ce TP, nous allons donc mettre en place classifieur d'image en utilisant le modèle SVM (Support Vector Machine).

---

## Partie 1 – Rappels sur la classification et les SVM

---

**Apprentissage.** Un algorithme de classification automatique à pour but "d'apprendre" à classer des données, c'est à dire trouver une fonction  $f_{\mathbf{w}}$  de paramètres  $\mathbf{w}$  tel que  $\hat{y} = f_{\mathbf{w}}(\mathbf{x})$  permet de produire la catégorie  $\hat{y}$  correcte compte tenu de l'entrée  $\mathbf{x}$ . Pour cela, on utilise un ensemble d'apprentissage  $\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1..N_{train}}$ . Pour cela, un algorithme d'apprentissage nous permet de trouver les paramètres optimaux  $\mathbf{w}^*$  qui minimisent une fonction de cout  $\mathcal{L}(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}})$ .

$$\mathbf{w}^* = \arg \min_{\mathbf{w}} \mathbb{E}_{(\mathbf{x}, y) \in \mathcal{D}} [\mathcal{L}(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}})] == \arg \min_{\mathbf{w}} \mathbb{E}_{(\mathbf{x}, y) \in \mathcal{D}} [\mathcal{L}(\mathbf{y}, f_{\mathbf{w}}(\mathbf{x}))] \quad (1)$$

**SVM.** Dans notre cas,  $\mathbf{x}$  est la représentation BoW d'une image,  $y = \{-1, 1\}$  indique si l'image appartient ou non à une classe donnée,  $f$  est un SVM donc un modèle linéaire  $f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}\mathbf{x} + b$ , et la fonction de cout est celle d'un SVM, c'est-à-dire  $\mathcal{L} = \max(0, 1 - y(\mathbf{w}\mathbf{x} + b)) + \lambda \|\mathbf{w}\|_2^2$  où  $\lambda$  est un *hyper-paramètre* du modèle de classification, c'est-à-dire un paramètre *sur l'optimisation/le modèle*, par opposition aux paramètres *optimisés*  $\mathbf{w}$ .

**Cas multi-classe.** Notez que parce qu'un SVM est un classifieur binaire qui détermine si  $x$  appartient ou non à une seule classe, il nous est impossible de l'appliquer directement à notre problème multi-classes. À la place, nous allons donc appliquer une stratégie *one-vs-all* où on apprend un classifieur par classe, où chacun doit déterminer si l'entrée  $x$  appartient à chacune des classes du dataset. La prédiction finale consistera à choisir la classe avec le plus fort score prédit.

**Évaluation.** Notre modèle est appris sur un ensemble d'exemples limité que l'on appelle **jeu d'apprentissage**. Le modèle appris peut être appliqué à des exemples pour que l'on mesure sa précision (accuracy), c'est à dire le nombre d'exemples bien classés. On peut calculer cela sur l'ensemble d'apprentissage, cependant, il est possible que notre modèle ait simplement appris "par coeur" ces exemples (on appelle ce phénomène le **sur-apprentissage**) mais ne **généralise** pas à des exemples qui lui sont inconnus. Pour évaluer correctement la qualité de notre modèle, on garde un **jeu de test** que l'on ne montre pas au modèle pendant son apprentissage, et qui nous permet d'avoir une meilleure idée de la qualité du modèle. On pourra également garder un **jeu de validation** qui permettra de choisir les valeurs des hyper-paramètres, pour ne garder le jeu de test que pour le test final.

---

## Partie 2 – Pratique

---

Nous allons donc désormais travailler sur les représentations BoW de nos images. Vous pouvez donc soit les calculer vous même avec le code réalisé lors des TP précédents, soit utiliser les données fournies dans le fichier `15_scenes_Xy.npz`.

Pour calculer les représentations avec votre code, utilisez les fonctions `compute_load_sift_dataset` pour charger les SIFT, `compute_or_load_vdict` pour charger le dictionnaire, itérez sur votre liste de SIFT pour calculer les features de chaque image à partir de leur SIFT avec la fonction `compute_feats`, et utilisez les labels fournis par la fonction `load_dataset`.

Pour utiliser les représentations fournies, chargez le fichier avec la fonction `data = np.load("15_scenes_Xy.npz", "rb")`. Vous aurez alors `data["X"]` et `data["y"]`.

### À faire

- Préparer / charger la matrice  $X$  et le vecteur  $y$  de features et labels
- Séparer vos données en des ensemble de *train* / *val* / *test* avec 70% / 10% / 20% des données. Utilisez la fonction `compute_split`.
- Apprendre un SVM (utilisez scikit-learn) sur vos données de train avec différentes valeurs de  $C$  ("équivalent" au  $\lambda$  ci-dessus). Commencez par  $C = 1$  pour tester avant d'en apprendre d'autres.
- Évaluez vos SVM sur l'ensemble de validation pour trouver la valeur optimale de  $C$ .
- Évaluez votre meilleur SVM sur l'ensemble de test pour obtenir votre performance finale.

### Questions

1. Discutez les résultats obtenus, tracez une courbe de performance en fonction de  $C$ .
2. Pourquoi l'ensemble de validation est-il nécessaire en plus de l'ensemble de test ?
3. Supposons que l'on souhaite utiliser ce classifieur sur de nouvelles images. À partir d'une image noir et blanc fournie, décrivez la chaîne de traitement qui permet d'obtenir la prédiction du type de scène de l'image.
4. Comment pourrions nous améliorer notre chaîne de traitement complète ? (En particulier, le processus d'extraction de features (TME1-2) et celui de classification (TME3))